



INSTRUCTIVO DE LAVADO DE VEHÍCULOS CON CERÁMICA

KIT DE LAVADO

- 5 toallas microfibras
- Shampoo ph balanceado Meguiars
- Top coat deep cristal Meguiars o Rehabilitador de cerámica.

PROCESO DE LAVADO

1. Debemos tener a mano dos recipientes o cubo. Un recipiente con capacidad de 2 a 3 galones de agua y un recipiente con capacidad de 5 galones de agua.
2. Iniciamos aplicando agua con una manguera con pistón de presión de manera abundante en aros, gomas y guardafangos. Utilizamos la primera toalla de microfibra y nuestro recipiente de 3 galones de agua, en el que debemos verter de 3 a 4 tapas de shampoo ph balanceado. Luego de concluido la aplicación y el enjuague, procedemos a retirar el agua del recipiente y este cumplió su cometido, así como, la toalla de microfibra que solo será utilizada para esta labor al momento de cada lavado del vehículo.
3. Iniciamos el lavado de la carrocería, aplicando agua con una manguera con pistón de presión de manera abundante y utilizamos nuestra segunda toalla de microfibra para retirar en su totalidad el polvo e impurezas de toda la carrocería. Utilizamos el recipiente de 5 galones de agua, en el que debemos verter de 6 a 7 tapas del shampoo ph balanceado. Luego de concluido la aplicación y enjuague, retiramos el pistón de presión y procederemos a realizar un enjuague sin presión de agua desde la parte más alta de cada pieza que compone la carrocería, sin utilizar la toalla de microfibra.

Concluido el proceso antes mencionado, procederemos a retirar el agua de recipiente y este cumplió su cometido, así como, la toalla de microfibra que solo será utilizado para esta labor al momento de cada lavado.

4. El proceso de secado, se realizará con la tercera toalla de microfibra, con la que terminaremos toda el área de exterior. Es importante realizar posterior al secado, la aspiración y limpieza de interior, así como, la aplicación de abrillantador a las gomas y el

uso de cualquier otro producto destinado para la terminación del vehículo. Esta toalla terminara su cometido luego de concluir el secado de la unidad.

5. Concluido nuestro proceso de lavado, aplicaremos el Top Coat, donde utilizaremos la cuarta y quinta toalla de microfibra. Este proceso se realiza con el vehículo totalmente seco y aplicamos el producto por pieza de manera individual. Rociamos con el atomizador de 3 a 4 accionamiento del gatillo y con nuestra cuarta toalla frotamos por la superficie trabajada y de manera inmediata con nuestra quinta toalla de microfibra, retiraremos con movimientos horizontales y mano firme desde el área más alta hasta las más baja de la superficie trabajada.

Es importante mencionar, que las piezas grandes deben dividirse en dos áreas para evitar que el producto se seque al momento de aplicación. Estas dos toallas terminarán su cometido y solo serán utilizada para esta labor al momento de cada lavado.

Nota: Este o cualquier proceso de lavado deben realizarse bajo techo y con un shampoo ph balanceado, así como, cualquier aplicación de producto de terminación para garantizar un buen acabado de la unidad.

